

Link do produktu: <https://esilver.eu/automat-szorujaco-zbierajacy-nilfisk-sc-250-p-3973.html>



Automat szorująco-zbierający Nilfisk SC 250

Cena brutto	18 732,90 zł
Cena netto	15 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Kod produktu	SC250

Opis produktu

Maszyna szorująco-zbierająca do posadzek Nilfisk SC 250

Automat SC 250 to lekka i wydajna maszyna o niskim poziomie hałasu, odpowiednia do sprzątania w ciągu dnia, ponieważ jest zasilana bateryjnie. Atrakcyjny wybór dla sklepów, szkół, restauracji, kawiarni, piekarni, sieci fast food, hoteli, firm sprzątających. Wysoka wydajność, dzięki ogromnej prędkości maszyny, która zmiata, szoruje i suszy w tym samym czasie, poruszając się w obu kierunkach (przód-tył). Zanieczyszczenia, brud, a nawet najmniejsze cząsteczki kurzu są skutecznie usuwane przez 34-centymetrową cylindryczną szczotkę. Podczas czyszczenia można podnieść przednią ściągaczkę z pozycji użytkownika, aby łatwo zebrać większe zanieczyszczenia bez konieczności zatrzymywania się. Regulowany uchwyt i kompaktowa konstrukcja ułatwiają obsługę i transport.

Cechy SC 250:

- Wydajność: Równocześnie zmiata, szoruje i suszy.
- Wysoka skuteczność czyszczenia: Szczotka cylindryczna 34 cm lub wałek z mikrofibry.
- Efektywność: Pojemnik roztworu i pojemnik na nieczystości o pojemności 6 litrów zapewnia do 40 minut pracy bez konieczności uzupełniania.
- Moc: Bateria litowa Nilfisk 36V.
- Łatwa obsługa: Ergonomiczny, regulowany uchwyt.
- Intuicyjna obsługa: Czytelny wyświetlacz.
- Pełna kontrola: Uruchamianie wszystkich niezbędnych funkcji jednym przyciskiem oraz przełączniki sensorowe w uchwycie zapewniające wygodę obsługi.
- Nieprzerwane czyszczenie: Możliwość zmiany dwóch ustawień wody/roztworu podczas pracy.
- Bezpieczeństwo: Alarm chroniący maszynę w przypadku braku wody.
- Wygoda: Kompaktowa budowa i niska waga zapewniają łatwość transportu i przemieszczania.
- Niskie koszty eksploatacji: Wysoka trwałość i przeglądy, serwis i konserwacja bez użycia narzędzi.

Dane techniczne:

- Napięcie: 36V
- Klasa izolacji: III
- Moc znamionowa: 300 W
- Pobór mocy: 0.3 kW
- Moc silnika ssącego: 180 W

-
- Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5m: 66 ± 3 dB
 - Wydajność teoretyczna/rzeczywista: $1360 \text{ m}^2/\text{h}$ / $680 \text{ m}^2/\text{h}$
 - Czas pracy: 40 min.
 - Poziom wibracji uchwytu
 - Przepływ wody: $0.15 \text{ l}/\text{min.}$ / $0.3 \text{ l}/\text{min.}$
 - Zbiornik roztworu/nieczystości: 6l / 6l
 - Szerokość dyszy ssącej: 340 mm
 - Nacisk szczotki: 12 kg
 - Prędkość szczotki: 1000 obr./min.
 - Ilość i typ szczotek: 1 Cylindryczna
 - Długość x szerokość x wysokość (mm) $630 \times 425 \times 400$
 - Masa całkowita: 32 kg