

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-kieszeniowa-suszarka-do-rak-w-obudowie-z-tworzywa-abs-moc-2000-w-p-9.html>



Biała kieszeniowa suszarka do rąk w obudowie z tworzywa ABS, moc 2000 W

Cena brutto	1 779,11 zł
Cena netto	1 446,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M-6666 W
Kod EAN	5902734850928

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Dwustronny strumień do szybkiej obsługi użytkowników — Linea, 2000 W i wzmocniona obudowa z ABS

Wariant M-6666 W firmy Linea oferuje moc 2000 W i praktyczną formę przeznaczoną do stałego montażu w profesjonalnej łazience. Najczęściej montuje się ją w obiektach basenowych, terminalach dworcowych, halach widowiskowych, centrach rekreacji i dużych biurach, szczególnie tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się wielu użytkowników. Kieszeniowa komora prowadzi dłoń pomiędzy dyszami, dlatego urządzenie najlepiej umieścić przy ciągu umywalk z odpowiednią przestrzenią od frontu; użytkownik powinien móc swobodnie wsunąć i wysunąć ręce bez blokowania przejścia. Wzmocnione tworzywo ABS łączy niewielką masę z większą sztywnością obudowy. Deklarowany czas suszenia wynosi 5–8 s, a prędkość powietrza sięga 306 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: dwustronny nawiew, wyłącznik grzałki oraz zamknięcie serwisowe na klucz. Tak dobrana suszarka pomaga uporządkować obsługę toalety i ogranicza konieczność przechowywania zapasu ręczników papierowych.

Moc urządzenia2000 W

Materiał, wykończenie i kolorWzmocnione tworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu70 dB

Wymiary295 mm × 215 mm × 690 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M-6666 W
Materiał wykonania	Wzmocnione tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	2000 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość powietrza	306 km/h
Temperatura powietrza	60°C
Możliwość włączenia grzałki	Tak, grzałkę można włączyć lub wyłączyć
Waga	10,5 kg
Wymiary	szerokość: 295 mm; głębokość: 215 mm; wysokość: 690 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23

Czas suszenia	5-8 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny po wsunięciu dłoni do komory
Sposób wyłączenia	Automatyczny po wysunięciu dłoni
Montaż	Naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-6666 W?

Najlepiej sprawdzi się w obiektach basenowych, terminalach dworcowych, halach widowiskowych, centrach rekreacji i dużych biurach, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-6666 W?

Urządzenie uruchamia się automatycznie po wsunięciu dłoni do komory. Wyłącza się automatycznie po wysunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-6666 W?

Producent podaje czas 5-8 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-6666 W?

Obudowę z materiału „Wzmocnione tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy w modelu M-6666 W można zmienić pracę grzałki?

Grzałkę można włączyć lub wyłączyć. Pozwala to dostosować pobór energii i temperaturę nawiewu do sezonu lub intensywności użytkowania. Ustawienie należy zmieniać zgodnie z instrukcją producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-6666 W?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 295 mm; głębokość: 215 mm; wysokość: 690 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.