

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-kieszeniowa-suszarka-do-rak-z-obudowa-z-tworzywa-abs-moc-1400-w-p-2498.html>



Biała kieszeniowa suszarka do rąk z obudową z tworzywa ABS, moc 1400 W

Cena brutto	3 266,88 zł
Cena netto	2 656,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni roboczych
Kod produktu	Merida M73B-EJB373

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Bezszczotkowy tryb ECO z podwójną filtracją — Merida, 1400 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Model Eco Jet EJB373 producenta Merida łączy moc 1400 W z konstrukcją przygotowaną do codziennej pracy w łazienkach publicznych i firmowych. Najczęściej montuje się ją w galeriach handlowych, szkołach, obiektach sportowych, zakładach pracy i toaletach publicznych, szczególnie tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się wielu użytkowników. Kieszeniowa komora prowadzi dłonie pomiędzy dyszami, dlatego urządzenie najlepiej umieścić przy ciągu umywalk z odpowiednią przestrzenią od frontu; użytkownik powinien móc swobodnie wsunąć i wysunąć ręce bez blokowania przejścia. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 8-10 s, a prędkość powietrza sięga 400 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: silnik BLDC, filtr HEPA, zbiornik na wodę oraz wskaźniki LED. W praktyce jest to wyposażenie przeznaczone do stałej eksploatacji, a nie przypadkowy dodatek do łazienki — warto uwzględnić je już na etapie planowania strefy umywalk.

Moc urządzenia1400 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu68 dB

Wymiary301 mm × 250 mm × 675 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M73B-EJB373
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1400 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	68 dB
Wydajność	3,33 m³/min
Prędkość powietrza	400 km/h
Temperatura powietrza	40°C
Możliwość włączenia grzałki	Tak, tryb ECO 700 W bez grzałki
Klasa ochrony p.pożar.	Klasa I
Waga	8,5 kg

Wymiary	szerokość: 301 mm; głębokość: 250 mm; wysokość: 675 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	700 W
Moc grzałki	700 W
Czas suszenia	8–10 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny, czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	Automatyczny po wysunięciu dłoni; wyłącznik główny
Montaż	Naścienny

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Eco Jet EJB373?

Najlepiej sprawdzi się w galeriach handlowych, szkołach, obiektach sportowych, zakładach pracy i toaletach publicznych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Eco Jet EJB373?

Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu dłoni przez czujnik zbliżeniowy. Wyłącza się automatycznie po wysunięciu dłoni; dodatkowo urządzenie ma wyłącznik główny. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Eco Jet EJB373?

Producent podaje czas 8–10 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Eco Jet EJB373?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy w modelu Eco Jet EJB373 można zmienić pracę grzałki?

Grzałkę można regulować — tryb ECO 700 W bez grzałki. Pozwala to dostosować pobór energii i sposób suszenia do warunków w obiekcie. Ustawienie należy zmieniać zgodnie z instrukcją producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki Eco Jet EJB373?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 301 mm; głębokość: 250 mm; wysokość: 675 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220–240 V / 50–60 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.