

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-malowanej-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-o-mocy-5501800-w-p-2491.html>



## Biała suszarka do rąk w malowanej obudowie ze stali nierdzewnej, o mocy 550-1800 W

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto  | <b>1 152,68 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>937,14 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>      |
| Kod produktu | <b>Merida EIB102</b> |

### Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

### Szybka suszarka Merida 1800 W w białej stalowej obudowie

Merida Turbo Jet EIB102 to urządzenie o mocy 550-1800 W, które najlepiej sprawdzi się w szkołach, biurach, galeriach i toaletach publicznych wymagających krótkiego cyklu suszenia. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna malowana, w wykończeniu białym. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Białe kolor łatwo dopasować do ceramiki i jasnych elementów wyposażenia. Prędkość 360 km/h skraca suszenie do 8-10 sekund, a grzałkę można wyłączyć, ograniczając moc do 550 W. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

**Moc urządzenia** 550-1800 W

**Materiał, wykończenie i kolor** stal nierdzewna malowana; biała

**Poziom hałasu** 70 dB

**Wymiary** szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm

### Dane techniczne

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Producent                   | Merida                                                 |
| Kod produktu                | Merida EIB102                                          |
| Materiał wykonania          | stal nierdzewna malowana                               |
| Wykończenie lub kolor       | biała                                                  |
| Moc urządzenia              | 550-1800 W                                             |
| Zasilanie                   | 220-240 V / 50-60 Hz                                   |
| Poziom hałasu               | 70 dB                                                  |
| Wydajność                   | 3,33 m³/min                                            |
| Prędkość powietrza          | 360 km/h                                               |
| Temperatura powietrza       | ok. 40°C                                               |
| Możliwość włączenia grzałki | tak                                                    |
| Waga                        | 4,6 kg                                                 |
| Wymiary                     | szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm |

---

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Bryzgoszczelność IP | IP23                               |
| Moc silnika         | 550 W                              |
| Moc grzałki         | 1250 W                             |
| Czas suszenia       | 8-10 s                             |
| Deklaracja CE       | tak                                |
| Sposób uruchamiania | automatyczny - czujnik zbliżeniowy |
| Sposób wyłączania   | automatyczny                       |
| Montaż              | naścienny, przykręcany             |

## Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Turbo Jet EIB102?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, biurach, galeriach i toaletach publicznych wymagających krótkiego cyklu suszenia. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

8-10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna malowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia białą. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.