

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-obudowie-z-tworzywa-abs-o-mocy-1640-w-p-2469.html>

Biała suszarka do rąk w obudowie z tworzywa ABS, o mocy 1640 W

Cena brutto	852,80 zł
Cena netto	693,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Kod produktu	Merida M88AP-EJB108

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Cichy korpus o grubości trzech milimetrów — Merida, 1640 W i obudowa z ABS o grubości 3 mm

Przy planowaniu wyposażenia toalety model Merida Junior Plus EJB108 zwraca uwagę mocą 1640 W, automatyczną obsługą i obudową dopasowaną do częstego czyszczenia. Najczęściej montuje się ją w placówkach oświatowych, urzędach, lokalach gastronomicznych i centrach obsługi klienta. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm jest lekka, odporna na wilgoć i łatwa do utrzymania w czystości. Deklarowany czas suszenia wynosi 38 s, a prędkość powietrza sięga 65 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: gruba obudowa ABS oraz niski poziom hałasu. Dzięki takiemu zestawieniu cech urządzenie można świadomie dopasować do natężenia ruchu, dostępnej przestrzeni i standardu wykończenia obiektu.

Moc urządzenia1640 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS o grubości 3 mm; gładkie, białe

Poziom hałasu57 dB

Wymiary253 mm × 153 mm × 302 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M88AP-EJB108
Materiał wykonania	Tworzywo ABS o grubości 3 mm
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1640 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	57 dB
Wydajność	3,6 m³/min
Prędkość powietrza	65 km/h
Temperatura powietrza	57°C
Klasa ochrony p.pożar.	Klasa II
Waga	3 kg
Wymiary	szerokość: 253 mm; głębokość: 153 mm; wysokość: 302 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23

Moc silnika	140 W
Moc grzałki	1500 W
Czas suszenia	38 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Brak – podłączenie bezpośrednio do instalacji
Sposób uruchamiania	Automatyczny, za pomocą fotokomórki
Sposób wyłączania	Automatyczny po odsunięciu dłoni
Montaż	Naścienny, stałe podłączenie elektryczne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Junior Plus EJB108?

Najlepiej sprawdzi się w placówkach oświatowych, urzędach, lokalach gastronomicznych i centrach obsługi klienta, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, stałe podłączenie elektryczne; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Junior Plus EJB108?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Junior Plus EJB108?

Producent podaje czas 38 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Junior Plus EJB108?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS o grubości 3 mm” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Junior Plus EJB108 nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 57 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Junior Plus EJB108?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 253 mm; głębokość: 153 mm; wysokość: 302 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220–240 V / 50–60 Hz. Model wymaga bezpośredniego podłączenia do instalacji. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.