

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-obudowie-z-tworzywa-abs-z-moca-1650-w-p-2877.html>

Biała suszarka do rąk w obudowie z tworzywa ABS, z mocą 1650 W

Cena brutto	257,65 zł
Cena netto	209,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	M1650W

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Wyłączana grzałka w klasycznej białej obudowie — Linea, 1650 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

M-165 ABS-W marki Linea to automatyczna suszarka do rąk o mocy 1650 W, zaprojektowana z myślą o regularnym suszeniu dłoni w obiektach o małym i średnim natężeniu ruchu. Najczęściej montuje się ją w szkołach o umiarkowanym ruchu, kawiarniach, pensjonatach i obiektach administracyjnych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi około 25 s, a prędkość powietrza sięga 16 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: wyłącznik grzałki oraz odporność na zarysowania. Tak dobrana suszarka pomaga uporządkować obsługę toalety i ogranicza konieczność przechowywania zapasu ręczników papierowych.

Moc urządzenia1650 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu72 dB

Wymiary220 mm × 160 mm × 280 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M1650W
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1650 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	72 dB
Prędkość powietrza	16 m/s
Temperatura powietrza	76°C
Możliwość włączenia grzałki	Tak, grzałkę można wyłączyć
Waga	2 kg
Wymiary	szerokość: 220 mm; głębokość: 160 mm; wysokość: 280 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	około 25 s

Deklaracja CE
Wtyczka do gniazda zasilającego
Sposób uruchamiania
Sposób wyłączania
Montaż
Co zawiera opakowanie

Tak
Jest, przewód około 0,8 m
Automatyczny, za pomocą fotokomórki
Automatyczny, wyłącznik czasowy
Naścienny; możliwe podłączenie bezpośrednie
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy
montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-165 ABS-W?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach o umiarkowanym ruchu, kawiarniach, pensjonatach i obiektach administracyjnych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; możliwe podłączenie bezpośrednie; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-165 ABS-W?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie dzięki układowi określoneemu jako wyłącznik czasowy. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-165 ABS-W?

Producent podaje czas około 25 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-165 ABS-W?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy w modelu M-165 ABS-W można zmienić pracę grzałki?

Grzałkę można wyłączyć. Pozwala to dostosować pobór energii i temperaturę nawiewu do sezonu lub intensywności użytkowania. Ustawienie należy zmieniać zgodnie z instrukcją producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-165 ABS-W?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 220 mm; głębokość: 160 mm; wysokość: 280 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Przewód ma około 0,8 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.