

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-304-wykonczonej-lakierem-o-mocy-1800-w-p-11.html>



Biała suszarka do rąk w obudowie ze stali nierdzewnej 304, wykończona lakierem, o mocy 1800 W

Cena brutto	841,68 zł
Cena netto	684,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	HD1IF1

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Automatyczna suszarka Impeco 1800 W ze stali 304 do ruchliwych toalet

Impeco Stream Flow HD1IF1 to urządzenie o mocy 1800 W, które najlepiej sprawdzi się w toaletach na stacjach paliw, w szkołach, galeriach i biurach o częstym ruchu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna 304, lakierowana na biało, w wykończeniu białym, lakierowanym. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Biały kolor łatwo dopasować do ceramiki i jasnych elementów wyposażenia. Strumień o prędkości 100 m/s skraca deklarowany czas suszenia do około 10 sekund, a fotokomórka pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania obudowy. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia1800 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna 304, lakierowana na biało; biała, lakierowana

Poziom hałasu74 dB

Wymiaryszerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm

Dane techniczne

Producent	Impeco
Kod produktu	HD1IF1
Materiał wykonania	stal nierdzewna 304, lakierowana na biało
Wykończenie lub kolor	biała, lakierowana
Moc urządzenia	1800 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	74 dB
Wydajność	200 m³/h
Prędkość powietrza	100 m/s
Temperatura powietrza	40°C
Waga	4,5 kg
Wymiary	szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1

Czas suszenia	10 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka StreamFlow, instrukcja obsługi i montażu, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Stream Flow HD1IF1?

Najlepiej sprawdzi się w toaletach na stacjach paliw, w szkołach, galeriach i biurach o częstym ruchu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna 304, lakierowana na biało?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia białą, lakierowaną. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.