

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-z-obudowa-z-tworzywa-abs-o-mocy-1800-w-p-6.html>



# Biała suszarka do rąk z obudową z tworzywa ABS, o mocy 1800 W

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena brutto  | 179,58 zł       |
| Cena netto   | 146,00 zł       |
| Dostępność   | Dostępny        |
| Czas wysyłki | 1-2 dni robocze |
| Kod produktu | M-688           |
| Kod EAN      | 5902734850522   |

## Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

## Klasyczna forma do codziennych stref sanitarnych — Linea, 1800 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Linea M-688 GTX jest automatyczną suszarką do rąk o mocy 1800 W; warto ją rozważyć tam, gdzie liczy się wygodna obsługa użytkowników i uporządkowana strefa umywalek. Najczęściej montuje się ją w salonach sprzedaży, placówkach medycznych, recepcjach i wspólnych łazienkach firmowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 25 s, a prędkość powietrza sięga 16 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: zaokrąglona obudowa oraz ciepły nawiew. Model sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy miejsce instalacji zostanie dobrane do jego wymiarów, poziomu ochrony i przewidywanej częstotliwości pracy.

**Moc urządzenia**1800 W

**Materiał, wykończenie i kolor**Tworzywo ABS; gładkie, białe

**Poziom hałasu**65 dB

**Wymiary**240 mm × 230 mm × 240 mm (szer. × gł. × wys.)

## Dane techniczne

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Producent             | Linea                                                  |
| Kod produktu          | M-688                                                  |
| Materiał wykonania    | Tworzywo ABS                                           |
| Wykończenie lub kolor | Gładkie, białe                                         |
| Moc urządzenia        | 1800 W                                                 |
| Zasilanie             | 230 V / 50 Hz                                          |
| Poziom hałasu         | 65 dB                                                  |
| Prędkość powietrza    | 16 m/s                                                 |
| Temperatura powietrza | 60°C                                                   |
| Waga                  | 2,4 kg                                                 |
| Wymiary               | szerokość: 240 mm; głębokość: 230 mm; wysokość: 240 mm |
| Bryzgoszczelność IP   | IPX1                                                   |
| Czas suszenia         | 25 s                                                   |
| Deklaracja CE         | Tak                                                    |

---

Wtyczka do gniazda zasilającego  
Sposób uruchamiania  
Sposób wyłączania  
Montaż  
Co zawiera opakowanie

Jest  
Automatyczny, za pomocą fotokomórki  
Automatyczny po odsunięciu dłoni  
Naścienny, przykręcany  
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy  
montażowe; karta gwarancyjna

## Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-688 GTX?

Najlepiej sprawdzi się w salonach sprzedaży, placówkach medycznych, recepcjach i wspólnych łazienkach firmowych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-688 GTX?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-688 GTX?

Producent podaje czas 25 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-688 GTX?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka M-688 GTX nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 65 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-688 GTX?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 240 mm; głębokość: 230 mm; wysokość: 240 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.