

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-z-obudowa-z-tworzywa-melaminowego-o-mocy-1650-w-p-2470.html>



Biała suszarka do rąk z obudową z tworzywa melaminowego, o mocy 1650 W

Cena brutto	852,80 zł
Cena netto	693,33 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida M96A-EJB196

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Żaroodporna suszarka Merida 1650 W w białej obudowie melaminowej

Merida Prima EJB196 to urządzenie o mocy 1650 W, które najlepiej sprawdzi się w szkołach, hotelach i toaletach publicznych, gdzie liczy się sztywna, odporna na temperaturę obudowa. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: tworzywo melaminowe o grubości 4 mm, w wykończeniu białą, żaroodporną. Melamina tworzy sztywną, łatwą do czyszczenia osłonę i dobrze znosi podwyższoną temperaturę. Biały kolor łatwo dopasować do ceramiki i jasnych elementów wyposażenia. Melaminowa obudowa o grubości 4 mm jest sztywna i odporna na działanie wysokiej temperatury, a automatyczny czujnik ogranicza dotykanie urządzenia. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia1650 W

Materiał, wykończenie i kolortworzywo melaminowe o grubości 4 mm; biała, żaroodporna

Poziom hałasu60 dB

Wymiaryszerokość: 255 mm; głębokość: 154 mm; wysokość: 305 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M96A-EJB196
Materiał wykonania	tworzywo melaminowe o grubości 4 mm
Wykończenie lub kolor	biała, żaroodporna
Moc urządzenia	1650 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	60 dB
Wydajność	2,67 m ³ /min
Prędkość powietrza	60 km/h
Temperatura powietrza	51°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa II
Waga	3,5 kg
Wymiary	szerokość: 255 mm; głębokość: 154 mm; wysokość: 305 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23

Moc silnika	140 W
Moc grzałki	1500 W
Czas suszenia	45 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Prima EJB196?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, hotelach i toaletach publicznych, gdzie liczy się sztywna, odporna na temperaturę obudowa. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

45 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 255 mm; głębokość: 154 mm; wysokość: 305 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału tworzywo melaminowe o grubości 4 mm?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia białą, żaroodporną. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.