

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-z-obudowa-ze-stali-nierdzewnej-malowanej-moc-4201500-w-p-2495.html>



Biała suszarka do rąk z obudową ze stali nierdzewnej malowanej, moc 420-1500 W

Cena brutto	1 928,64 zł
Cena netto	1 568,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida M30A-EIB130

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Regulowana suszarka Merida 1500 W w białej obudowie stalowej

Merida MachFlow EIB130 to urządzenie o mocy 420-1500 W, które najlepiej sprawdzi się w szkołach, biurach i jasnych łazienkach, w których przydaje się regulacja wydajności. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna malowana, w wykończeniu białym. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Białe kolor łatwo dopasować do ceramiki i jasnych elementów wyposażenia. Regulacja mocy silnika i grzałki pozwala dostosować szybkość, głośność i zużycie energii do warunków w obiekcie. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia420-1500 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna malowana; biała

Poziom hałasu68-75 dB

Wymiaryszerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M30A-EIB130
Materiał wykonania	stal nierdzewna malowana
Wykończenie lub kolor	biała
Moc urządzenia	420-1500 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	68-75 dB
Wydajność	2,93-3,16 m³/min
Prędkość powietrza	190-480 km/h
Temperatura powietrza	35-45°C
Możliwość włączenia grzałki	tak
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	5,1 kg

Wymiary	szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	420-1100 W
Moc grzałki	110-400 W
Czas suszenia	8-10 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model MachFlow EIB130?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, biurach i jasnych łazienkach, w których przydaje się regulacja wydajności. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

8-10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna malowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia białą. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.