

Link do produktu: <https://esilver.eu/blyszczaca-czarna-suszarka-kieszeniowa-do-rak-w-obudowie-z-tworzywa-abs-moc-2000-w-p-3129.html>



Błyszcząca czarna suszarka kieszeniowa do rąk w obudowie z tworzywa ABS, moc 2000 W

Cena brutto	2 055,86 zł
Cena netto	1 671,43 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	RS-K3BLACK

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Błyszcząca kieszeń z HEPA i trybem ekonomicznym — Sanjo, 2000 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Ta kieszeniowa suszarka do rąk Sanjo Slim Jet Black RS-K3 pracuje z mocą 2000 W i została dobrana do obiektów, w których ręce suszy się wielokrotnie w ciągu dnia. Najczęściej montuje się ją w obiektach basenowych, terminalach dworcowych, halach widowiskowych, centrach rekreacji i dużych biurach, szczególnie tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się wielu użytkowników. Kieszeniowa komora prowadzi dłonie pomiędzy dyszami, dlatego urządzenie najlepiej umieścić przy ciągu umywalk z odpowiednią przestrzenią od frontu; użytkownik powinien móc swobodnie wsunąć i wysunąć ręce bez blokowania przejścia. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 7-10 s, a prędkość powietrza sięga 85-110 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: filtr HEPA, zbiornik na wodę, dwa tryby prędkości oraz zabezpieczenie przed kradzieżą. Dzięki takiemu zestawieniu cech urządzenie można świadomie dopasować do natężenia ruchu, dostępnej przestrzeni i standardu wykończenia obiektu.

Moc urządzenia2000 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; błyszczące, czarne

Poziom hałasu65 dB

Wymiary297 mm × 177 mm × 565 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Sanjo
Kod produktu	RS-K3BLACK
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Błyszczące, czarne
Moc urządzenia	2000 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	65 dB
Prędkość powietrza	85-110 m/s
Temperatura powietrza	35°C
Możliwość włączenia grzałki	Tak, 2000 W z grzałką i 500 W bez grzałki
Klasa ochrony p.pożar.	Klasa II

Waga	10 kg
Wymiary	szerokość: 297 mm; głębokość: 177 mm; wysokość: 565 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX4
Czas suszenia	7-10 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest, przewód 0,9 m
Sposób uruchamiania	Automatyczny, za pomocą fotokomórek
Sposób wyłączania	Automatyczny; wyłączenie ochronne po 25 s
Montaż	Naścienny
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Slim Jet Black RS-K3?

Najlepiej sprawdzi się w obiektach basenowych, terminalach dworcowych, halach widowiskowych, centrach rekreacji i dużych biurach, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Slim Jet Black RS-K3?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórek. Wyłącza się automatycznie; dodatkowo działa wyłączenie ochronne po 25 s. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Slim Jet Black RS-K3?

Producent podaje czas 7-10 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Slim Jet Black RS-K3?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy w modelu Slim Jet Black RS-K3 można zmienić pracę grzałki?

Urządzenie pozwala zmienić tryb pracy grzałki: 2000 W z grzałką i 500 W bez grzałki. Dzięki temu można dobrać pobór energii do sezonu i natężenia ruchu. Ustawienie należy zmieniać zgodnie z instrukcją producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki Slim Jet Black RS-K3?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 297 mm; głębokość: 177 mm; wysokość: 565 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Przewód ma 0,9 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.