

Link do produktu: <https://esilver.eu/czarna-matowa-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-304-malowanej-proszkowo-moc-1000-w-p-3127.html>



Czarna matowa suszarka do rąk
w obudowie ze stali
nierdzewnej 304 malowanej
proszkowo, moc 1000 W

Cena brutto	628,17 zł
Cena netto	510,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	D1000SCBB

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Czarna suszarka Faneco 1000 W ze stali 304 do kompaktowych toalet

Faneco Levante D1000SCBB to urządzenie o mocy 1000 W, które najlepiej sprawdzi się w nowoczesnych biurach, restauracjach i mniejszych toaletach publicznych. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna 304 malowana proszkowo, w wykończeniu czarny mat. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Głębokość 100 mm pomaga w małych wnętrzach, a nawiew 100 m/s skraca deklarowany czas suszenia do 10-12 sekund. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia1000 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna 304 malowana proszkowo; czarny mat

Poziom hałasu74 dB

Wymiaryszerokość: 174 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 256 mm

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	D1000SCBB
Materiał wykonania	stal nierdzewna 304 malowana proszkowo
Wykończenie lub kolor	czarny mat
Moc urządzenia	1000 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	74 dB
Wydajność	130 m³/h
Prędkość powietrza	100 m/s
Temperatura powietrza	40°C
Możliwość włączenia grzałki	tak, możliwość nawiewu zimnego powietrza
Waga	2,5 kg
Wymiary	szerokość: 174 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 256 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Czas suszenia	10-12 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny - fotokomórka
Sposób wyłączania	samoczynny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka, instrukcja montażu, wkręty z kołkami

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Levante D1000SCBB?

Najlepiej sprawdzi się w nowoczesnych biurach, restauracjach i mniejszych toaletach publicznych. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10-12 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak, możliwość nawiewu zimnego powietrza.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 174 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 256 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna 304 malowana proszkowo?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia czarny mat. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.