

Link do produktu: <https://esilver.eu/kieszeniowa-suszarka-do-rak-z-satynowa-srebrna-obudowa-z-tworzywa-abs-moc-2000-w-p-28.html>



Kieszeniowa suszarka do rąk z satynową srebrną obudową z tworzywa ABS, moc 2000 W

Cena brutto	1 872,13 zł
Cena netto	1 522,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M-6667G

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Satynowa kieszeń do sprawnej rotacji przy umywalkach — Linea, 2000 W i wzmocniona obudowa z ABS

Urządzenie Linea M-6667G o mocy 2000 W jest przeznaczone do bezdotykowego suszenia dłoni w pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych każdego dnia. Najczęściej montuje się ją w terminalach lotniczych, obiektach przemysłowych, dużych hotelach, uczelniach i ruchliwych strefach sanitarnych, szczególnie tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się wielu użytkowników. Kieszeniowa komora prowadzi dłonie pomiędzy dyszami, dlatego urządzenie najlepiej umieścić przy ciągu umywarek z odpowiednią przestrzenią od frontu; użytkownik powinien móc swobodnie wsunąć i wysunąć ręce bez blokowania przejścia. Wzmocnione tworzywo ABS łączy niewielką masę z większą sztywnością obudowy. Deklarowany czas suszenia wynosi 5–8 s, a prędkość powietrza sięga 306 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: dwustronny nawiew, wyłącznik grzałki oraz satynowa obudowa. Model sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy miejsce instalacji zostanie dobrane do jego wymiarów, poziomu ochrony i przewidywanej częstotliwości pracy.

Moc urządzenia 2000 W

Materiał, wykończenie i kolor Wzmocnione tworzywo ABS; satynowe, srebrne

Poziom hałasu 70 dB

Wymiary 295 mm × 215 mm × 690 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M-6667G
Materiał wykonania	Wzmocnione tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Satynowe, srebrne
Moc urządzenia	2000 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość powietrza	306 km/h
Temperatura powietrza	60°C
Możliwość włączenia grzałki	Tak, grzałkę można włączyć lub wyłączyć
Waga	10,5 kg
Wymiary	szerokość: 295 mm; głębokość: 215 mm; wysokość: 690 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	5-8 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny, sensoryczny
Sposób wyłączania	Automatyczny po wysunięciu dłoni
Montaż	Naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-6667G?

Najlepiej sprawdzi się w terminalach lotniczych, obiektach przemysłowych, dużych hotelach, uczelniach i ruchliwych strefach sanitarnych, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-6667G?

Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu dłoni przez sensor. Wyłącza się automatycznie po wysunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-6667G?

Producent podaje czas 5-8 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-6667G?

Obudowę z materiału „Wzmocnione tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy w modelu M-6667G można zmienić pracę grzałki?

Grzałkę można włączyć lub wyłączyć. Pozwala to dostosować pobór energii i temperaturę nawiewu do sezonu lub intensywności użytkowania. Ustawienie należy zmieniać zgodnie z instrukcją producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-6667G?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 295 mm; głębokość: 215 mm; wysokość: 690 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.