

Link do produktu: <https://esilver.eu/matowa-czarna-suszarka-do-rak-z-obudowa-z-tworzywa-abs-o-mocy-1800-w-p-4030.html>



Matowa czarna suszarka do rąk z obudową z tworzywa ABS, o mocy 1800 W

Cena brutto	401,95 zł
Cena netto	326,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	M-231B

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Czarny mat i silny strumień w małym korpusie — Linea, 1800 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Ta automatyczna suszarka do rąk Linea M-231B pracuje z mocą 1800 W i została dobrana do obiektów, w których ręce suszy się wielokrotnie w ciągu dnia. Najczęściej montuje się ją w hotelach, biurach, restauracjach, sklepach i obiektach usługowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 8–12 s, a prędkość powietrza sięga 85 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: silny strumień oraz czarny mat. W praktyce jest to wyposażenie przeznaczone do stałej eksploatacji, a nie przypadkowy dodatek do łazienki — warto uwzględnić je już na etapie planowania strefy umywarek.

Moc urządzenia1800 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; matowe, czarne

Poziom hałasu78 dB

Wymiary220 mm × 152 mm × 280 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M-231B
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Matowe, czarne
Moc urządzenia	1800 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	78 dB
Prędkość powietrza	85 m/s
Waga	około 2 kg
Wymiary	szerokość: 220 mm; głębokość: 152 mm; wysokość: 280 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23
Czas suszenia	8–12 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest

Sposób uruchamiania
Sposób wyłączania
Montaż
Co zawiera opakowanie

Automatyczny, za pomocą fotokomórki
Automatyczny, wyłącznik czasowy
Naścienny, przykręcany; możliwe podłączenie bezpośrednie
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy
montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-231B?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, biurach, restauracjach, sklepach i obiektach usługowych, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; możliwe podłączenie bezpośrednie; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-231B?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie dzięki układowi określone-
mu jako wyłącznik czasowy. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-231B?

Producent podaje czas 8–12 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-231B?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka M-231B nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 78 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-231B?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 220 mm; głębokość: 152 mm; wysokość: 280 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.