

Link do produktu: <https://esilver.eu/matowa-stalowa-suszarka-kieszeniowa-do-rak-w-obudowie-ze-szczotkowanej-stali-nierdzewnej-moc-1900-w-p-2715.html>



Matowa stalowa suszarka kieszeniowa do rąk w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej, moc 1900 W

Cena brutto	2 478,58 zł
Cena netto	2 015,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	DA1900SQB

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Szczotkowana stal i wydajny pionowy nawiew — Faneco, 1900 W i obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Przy planowaniu wyposażenia toalety model Faneco Orkan DA1900SQB zwraca uwagę mocą 1900 W, automatyczną obsługą i obudową dopasowaną do częstego czyszczenia. Najczęściej montuje się ją w galeriach handlowych, szkołach, obiektach sportowych, zakładach pracy i toaletach publicznych, szczególnie tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się wielu użytkowników. Kieszeniowa komora prowadzi dłońe pomiędzy dyszami, dlatego urządzenie najlepiej umieścić przy ciągu umywalk z odpowiednią przestrzenią od frontu; użytkownik powinien móc swobodnie wsunąć i wysunąć ręce bez blokowania przejścia. Szczotkowana stal nierdzewna tworzy solidną osłonę, jest odpowiednia do regularnego czyszczenia i dobrze wpisuje się w wymagające wnętrza użytkowe. Deklarowany czas suszenia wynosi 7-9 s, a prędkość powietrza sięga 106 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: filtr HEPA, krótka obudowa kieszeniowa oraz stal szczotkowana. W praktyce jest to wyposażenie przeznaczone do stałej eksploatacji, a nie przypadkowy dodatek do łazienki — warto uwzględnić je już na etapie planowania strefy umywalk.

Moc urządzenia1900 W

Materiał, wykończenie i kolorStal nierdzewna szczotkowana; matowe, stalowe

Poziom hałasu70 dB

Wymiary300 mm × 210 mm × 488 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	DA1900SQB
Materiał wykonania	Stal nierdzewna szczotkowana
Wykończenie lub kolor	Matowe, stalowe
Moc urządzenia	1900 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość powietrza	106 m/s
Temperatura powietrza	powyżej 40°C
Waga	9 kg
Wymiary	szerokość: 300 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 488 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX4
Moc silnika	Silnik szczotkowy
Czas suszenia	7-9 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest, przewód 1,4 m
Sposób uruchamiania	Automatyczny, za pomocą dwóch fotokomórek
Sposób wyłączania	Automatyczny po wysunięciu dłoni
Montaż	Naścienny

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Orkan DA1900SQB?

Najlepiej sprawdzi się w galeriach handlowych, szkołach, obiektach sportowych, zakładach pracy i toaletach publicznych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Orkan DA1900SQB?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą dwóch fotokomórek. Wyłącza się automatycznie po wysunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Orkan DA1900SQB?

Producent podaje czas 7-9 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Orkan DA1900SQB?

Obudowę z materiału „Stal nierdzewna szczotkowana” należy przecierać miękką ściereczką i łagodnym środkiem odpowiednim do metalu, a następnie osuszyć. Nie należy używać ostrych czyścików ani preparatów mogących zarysować lub odbarwić powierzchnię.

Czy suszarka Orkan DA1900SQB ma filtr HEPA?

Tak, w specyfikacji modelu wskazano filtr HEPA. Jego skuteczność zależy od prawidłowego osadzenia i terminowej wymiany zgodnie z harmonogramem producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki Orkan DA1900SQB?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 300 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 488 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220-240 V / 50-60 Hz. Przewód ma 1,4 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.