

Link do produktu: <https://esilver.eu/matowa-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-o-szczotkowanym-wykonczeniu-z-moca-2300-w-p-30.html>



Matowa suszarka do rąk w obudowie ze stali nierdzewnej o szczotkowanym wykończeniu, z mocą 2300 W

Cena brutto	720,87 zł
Cena netto	586,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M-798G

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Stalowa suszarka Linea 2300 W z obrotową dyszą do obiektów publicznych

Linea M-798G to urządzenie o mocy 2300 W, które najlepiej sprawdzi się w hotelach, szkołach, klubach fitness, salonach SPA i na stacjach paliw. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe / szczotkowane. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej ekspozuje drobne smugi i ślady dotyku. Fotokomórka uruchamia nawiew bezdotykowo, a obracana dysza 360° pozwala dopasować kierunek strumienia do użytkownika. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2300 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; matowe / szczotkowane

Poziom hałasu70 dB

Wymiaryszerokość: 270 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 240 mm

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M-798G
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe / szczotkowane
Moc urządzenia	2300 W
Zasilanie	230-240 V / 50 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	270 m³/h
Prędkość powietrza	20 m/s
Temperatura powietrza	50°C
Waga	3,75 kg
Wymiary	szerokość: 270 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 240 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1

Czas suszenia	10-30 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny - fotokomórka
Sposób wyłączania	samoczynny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka, instrukcja obsługi, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-798G?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, szkołach, klubach fitness, salonach SPA i na stacjach paliw. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10-30 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 270 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 240 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe / szczotkowane. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.