

Link do produktu: <https://esilver.eu/matowa-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-z-moca-2250-w-p-2487.html>



Matowa suszarka do rąk w obudowie ze stali nierdzewnej, z mocą 2250 W

Cena brutto	2 361,60 zł
Cena netto	1 920,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni roboczych
Kod produktu	Merida E88SP-EIM188

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Automatyczna suszarka Merida 2250 W z matowej stali do dużego ruchu

Merida SaniFlow EIM188 to urządzenie o mocy 2250 W, które najlepiej sprawdzi się w obiektach sportowych, centrach handlowych i intensywnie eksploatowanych sanitariatach. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej ekspozuje drobne smugi i ślady dotyku. Automatyczny czujnik ogranicza dotykanie urządzenia, a matowa stal jest praktyczna w codziennym serwisie. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2250 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; matowe

Poziom hałasu65 dB

Wymiaryszerokość: 270 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 250 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida E88SP-EIM188
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	2250 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	65 dB
Wydajność	5,5 m³/min
Prędkość powietrza	100 km/h
Temperatura powietrza	53°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	6,5 kg
Wymiary	szerokość: 270 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 250 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23

Moc silnika	250 W
Moc grzałki	2000 W
Czas suszenia	29 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny – czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model SaniFlow EIM188?

Najlepiej sprawdzi się w obiektach sportowych, centrach handlowych i intensywnie eksploatowanych sanitariatach. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

29 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 270 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 250 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.