

Link do produktu: <https://esilver.eu/matowa-suszarka-do-rak-wykonana-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-o-mocy-4201500-w-p-2496.html>



Matowa suszarka do rąk wykonana w obudowie ze stali nierdzewnej, o mocy 420-1500 W

Cena brutto	2 440,32 zł
Cena netto	1 984,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni roboczych
Kod produktu	Merida M30S-EIM130

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Energooszczędna suszarka Merida 1500 W z matowej stali

Merida MachFlow EIM130 to urządzenie o mocy 420-1500 W, które najlepiej sprawdzi się w biurach, hotelach i obiektach publicznych poszukujących szybkiego, regulowanego nawiewu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Zakres mocy 420-1500 W umożliwia ustawienie spokojniejszej lub intensywniejszej pracy zależnie od ruchu w toalecie. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia420-1500 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; matowe

Poziom hałasu68-75 dB

Wymiaryszerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M30S-EIM130
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	420-1500 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	68-75 dB
Wydajność	2,93-3,16 m³/min
Prędkość powietrza	190-480 km/h
Temperatura powietrza	35-45°C
Możliwość włączenia grzałki	tak
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	5,1 kg

Wymiary	szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	420-1100 W
Moc grzałki	110-400 W
Czas suszenia	8-10 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model MachFlow EIM130?

Najlepiej sprawdzi się w biurach, hotelach i obiektach publicznych poszukujących szybkiego, regulowanego nawiewu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

8-10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.