

Link do produktu: <https://esilver.eu/mop-duo-speedy-z-mikrofazy-40-cm-p-942.html>



Mop DUO Speedy z mikrofazy 40 cm

Cena brutto	28,40 zł
Cena netto	23,09 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	352040

Opis produktu

Mikrofaza z bawełnianym obszyciem

Wymienny wkład pasujący do dwóch systemów stelaży

Mop 40 cm ma mocowanie DUO, dlatego można połączyć go ze stelażem kieszeniowym lub uchwytem typu Speedy. Część robocza z mikrofazy zbiera wilgoć i drobne zabrudzenia, a bawełniane obszycie pracuje przy krawędziach nakładki.

Typ mocowania Kieszenie i Speedy

Szerokość 40 cm

Waga 125 g

Pranie Do 95°C

Mocowanie kieszeniowe i Speedy w jednym wkładzie

Kieszenie umożliwiają założenie nakładki na klasyczny stelaż kieszeniowy 40 cm. Dodatkowe zaczepy z otworami służą do mocowania na kompatybilnych uchwytych Speedy. Przed zakupem należy sprawdzić szerokość oraz konstrukcję posiadanego stelaża.

Połączenie z odpowiednim uchwytem Speedy pozwala składać stelaż i wyciskać mop w przystosowanej prasie bez ręcznego zdejmowania zabrudzonego wkładu. Jest to wygodne rozwiązanie podczas sprzątania większej liczby pomieszczeń.

Jak pracuje mikrofaza z bawełnianym obszyciem?

Wewnętrzna powierzchnia mopa ma strukturę strzyżonego włosa z mikrofazy. Materiał dobrze pochłania wodę oraz pomaga zbierać kurz i zabrudzenia znajdujące się na podłodze.

Bawełniane obszycie otacza część roboczą wkładu i zwiększa powierzchnię kontaktu z podłożem. Taka konstrukcja sprawdza się podczas mycia na mokro i wilgotno, również wzdłuż ścian oraz przy wyposażeniu pomieszczenia.

Do jakich podłóg można używać mopa?

Wkład może być stosowany do regularnego czyszczenia zmywalnych powierzchni, między innymi płytek ceramicznych, gresu, paneli i kamienia. Sprawdza się w domach, biurach, szkołach, hotelach, lokalach usługowych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Biały kolor pozwala łatwo zauważyć zabrudzenie materiału. Kolorowe znaczniki można wykorzystać do przypisania mopa do wybranej strefy sprzątania, na przykład sanitariatów, pomieszczeń ogólnych lub zaplecza.

Pranie bez środków zmiękczających

Przed pierwszym użyciem wkład należy wyprać. Maksymalna temperatura prania wynosi 95°C, a suszenia 110°C. Nie należy dodawać płynów zmiękczających, ponieważ osadzają się na włóknach i mogą ograniczyć zdolność mikrofazy do zbierania wilgoci oraz zabrudzeń.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Wymienny wkład do mopa płaskiego
Szerokość	40 cm
System mocowania	DUO: kieszenie i zaczepy typu Speedy
Kompatybilność	Stelaże kieszeniowe 40 cm oraz stelaże Speedy 40 cm
Materiał części roboczej	Mikrofaza
Obszycie	Bawełniane
Struktura włókna	Włos strzyżony
Kolor	Biały
Waga	125 g
Deklarowana ścieralność	Okolo 3%
Maksymalna temperatura prania	95°C
Maksymalna temperatura suszenia	110°C
Przygotowanie do pracy	Wyprać przed pierwszym użyciem
Środki zmiękczające	Nie stosować
Sposób użytkowania	Mycie podłóg na mokro i wilgotno
Kolorowe znaczniki	Tak, do oznaczania stref sprzątania

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten mop pasuje do zwykłego stelaża kieszeniowego?

Tak. Wkład ma kieszenie przeznaczone do kompatybilnych stelaży płaskich o szerokości 40 cm.

Czy mogę używać go ze stelażem Speedy 40 cm?

Tak. Mop posiada zaczepy z otworami przeznaczone do systemu Speedy. Przed zakupem warto porównać ich układ z posiadanym stelażem.

Czy stelaż znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje sam wymienny wkład. Stelaż, kij oraz pozostałe elementy wyposażenia należy dobrać osobno.

Czy cały wkład został wykonany z mikrofazy?

Powierzchnia robocza mopa jest wykonana z mikrofazy, natomiast otaczające ją obszycie jest bawełniane.

Czy mop nadaje się do paneli i płytek?

Tak. Wkład może być używany do mycia zmywalnych podłóg, między innymi paneli, płytek ceramicznych, gresu i kamienia. Sposób mycia należy zawsze dopasować do zaleceń producenta konkretnej powierzchni.

Jak przygotować nowy mop do pierwszego użycia?

Przed rozpoczęciem pracy wkład należy wyprać bez stosowania płynu ani innego środka zmiękczającego.

W jakiej temperaturze można prać i suszyć wkład?

Maksymalna temperatura prania wynosi 95°C, natomiast temperatura suszenia nie powinna przekraczać 110°C.