

Link do produktu: <https://esilver.eu/mop-obrotowy-vileda-h2pro-z-dwukomorowym-wiadrem-p-4164.html>



Mop obrotowy Vileda H2prO z dwukomorowym wiadrem

Cena brutto	245,14 zł
Cena netto	199,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	92876
Kod EAN	4023103254237

Opis produktu

Mop obrotowy z oddzielnymi komorami na czystą i brudną wodę

Czysta woda podczas mycia i wygodne wyciskanie pedałem

Vileda H2prO rozwiązuje jeden z częstszych problemów tradycyjnego mycia podłogi: płukanie mopa w wodzie, do której wcześniej trafiły zabrudzenia. Dwukomorowe wiadro oddziela czystą wodę od brudnej, a obrotowa wyciskarka pozwala odsączyć wkład bez dotykania go rękami. To praktyczny zestaw do regularnego sprzątania płytek, paneli, winylu, parkietu i innych twardych podłóg.

Zbiornik 6 l Oddzielna komora na czystą wodę

Wyciskarka na pedał Odwirowanie wkładu bez używania rąk

Drążek 55-123 cm Regulowana długość dopasowana do użytkownika

Głowica 360° Łatwiejsze prowadzenie przy ścianach i w narożnikach

Brudna woda nie wraca do czystego zbiornika

Wiadro H2prO zostało podzielone na dwie komory. Czysta woda znajduje się w osobnym zbiorniku, natomiast woda usunięta z wkładu pozostaje w dolnej części wiadra. Dzięki temu przy kolejnym płukaniu mop korzysta ze świeżej wody zamiast ponownie zbierać wcześniej usunięte zabrudzenia.

Wilgotność mopa pod kontrolą

Po umieszczeniu głowicy w wyciskarce wystarczy nacisnąć pedał. Kosz wprawia wkład w ruch obrotowy i usuwa nadmiar wody. Liczbą naciśnień można regulować stopień odwirowania – krótsze wyciskanie pozostawia bardziej wilgotny wkład, a dłuższe pozwala dokładniej go odsączyć.

Trójkątna głowica do narożników

Kształt głowicy ułatwia prowadzenie mopa wzdłuż listew, wokół nóg mebli oraz w kątach pomieszczenia. Obrotowe połączenie 360° pozwala sprawnie zmieniać kierunek bez konieczności przestawiania całego mopa. Wkład po rozłożeniu ma około 32 cm średnicy, dzięki czemu obejmuje odpowiednią powierzchnię podłogi, ale nadal pozostaje zwrotny.

Do różnych rodzajów twardych podłóg

Wkład z mikrofibry zbiera wilgoć, kurz i typowe zabrudzenia powstające podczas codziennego użytkowania pomieszczeń. Możliwość regulowania wilgotności pozwala dopasować mop do płytek, paneli, winylu, parkietu oraz zabezpieczonych podłóg drewnianych. Przy powierzchniach wrażliwych na wodę wkład należy dokładnie odwirować i przestrzegać zaleceń producenta podłogi.

Regulowany drążek bez ciągłego pochylania

Teleskopowy drążek można ustawić w zakresie od 55 do 123 cm. Po połączeniu z głowicą i wkładem cały mop ma około 130 cm długości. Regulacja ułatwia dobranie wygodnej pozycji pracy, a po zakończeniu sprzątania drążek można skrócić, aby zestaw zajmował mniej miejsca.

Pranie i wymiana wkładu

Wkład z mikrofibry nadaje się do wielokrotnego użytku. Można go prać z podobnymi tekstyliami w temperaturze do 30°C, bez stosowania płynu do płukania i innych środków zmiękczających. Producent zaleca wymianę wkładu mniej więcej co 6 miesięcy, zależnie od częstotliwości sprzątania i stopnia jego zużycia.

Co znajduje się w zestawie?

- dwukomorowe wiadro Vileda H2prO z wyciskarką i pedałem,
- mop obrotowy z regulowanym drążkiem,
- jedna trójkątna głowica,
- jeden wkład z mikrofibry.

Dane techniczne

Producent	Vileda
Model	H2prO Classic Spin Mop
Rodzaj mopa	Mop obrotowy z wyciskarką uruchamianą pedałem
System wiadra	Dwie oddzielne komory na czystą i brudną wodę
Pojemność zbiornika na czystą wodę	6 l
Materiał wkładu	Mikrofibra
Kształt głowicy	Trójkątny
Zakres ruchu głowicy	360°
Długość boku niebieskiego wkładu	12,5 cm
Średnica rozłożonego wkładu	Okolo 32 cm
Regulacja długości drążka	Od 55 do 123 cm
Długość mopa z głowicą i wkładem	Okolo 130 cm
Wymiary wiadra	45 × 21 × 30,5 cm (długość z pedałem × szerokość × wysokość)
Średnica sita wyciskarki	18 cm
Średnica otworu zbiornika czystej wody	20 cm
Maksymalna temperatura prania wkładu	30°C
Wymiary opakowania	50,5 × 31,5 × 32 cm
Liczba wkładów w zestawie	1 sztuka

Najczęściej zadawane pytania

Czy czysta woda miesza się z wodą usuniętą z mopa?

Nie. Czysta woda znajduje się w oddzielnej komorze, natomiast zabrudzona woda pozostaje w dolnej części wiadra.

Jak regulować wilgotność wkładu?

Po umieszczeniu mopa w wyciskarce należy naciskać pedał. Im dłużej wkład jest odwirowywany, tym mniej wody w nim pozostaje.

Czy mopem H2prO można myć panele i drewnianą podłogę?

Tak, jeśli dana powierzchnia jest przeznaczona do mycia na wilgotno. Wkład należy dokładnie odwirować i stosować się do zaleceń producenta konkretnej podłogi.

Czy drążek można dopasować do wzrostu użytkownika?

Tak. Drążek jest regulowany i można ustawić jego długość w zakresie od 55 do 123 cm.

Czy do tego mopa pasują wkłady z innych systemów Vileda?

Nie. Mop obrotowy H2prO wymaga dedykowanego wkładu przeznaczonego do tego modelu. Wkłady z innych mopów obrotowych Vileda nie są kompatybilne.

W jakiej temperaturze można prać wkład?

Wkład można prać w pralce w temperaturze do 30°C z podobnymi tekstyliami. Nie należy stosować płynu do płukania ani środków zmiękczających.

Czy w komplecie znajduje się zapasowy wkład?

Nie. Zestaw zawiera jeden wkład z mikrofibry. Dodatkowy, dedykowany wkład H2prO można dokupić osobno.