

Link do produktu: <https://esilver.eu/polerowana-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-z-wykonczeniem-na-wysoki-polysk-moc-1650-w-p-38.html>



Polerowana suszarka do rąk w obudowie ze stali nierdzewnej z wykończeniem na wysoki połysk, moc 1650 W

Cena brutto	396,28 zł
Cena netto	322,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M1650SI

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Polerowana suszarka Linea 1650 W do reprezentacyjnych łazienek

Linea M-165 S/I ECO to urządzenie o mocy 1650 W, które najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach oraz reprezentacyjnych łazienkach dla gości. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Tryb ECO pozwala wyłączyć ogrzewanie nawiewu, a polerowane wykończenie dobrze współgra z chromowaną armaturą. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 1650 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 72 dB

Wymiary szerokość: 220 mm; głębokość: 160 mm; wysokość: 280 mm

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M1650SI
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	1650 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	72 dB
Prędkość powietrza	16 m/s
Temperatura powietrza	76°C
Możliwość włączenia grzałki	tak
Waga	2,8 kg
Wymiary	szerokość: 220 mm; głębokość: 160 mm; wysokość: 280 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1

Czas suszenia	ok. 25 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	samoczynny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka, instrukcja obsługi, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-165 S/I ECO?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach oraz reprezentacyjnych łazienkach dla gości. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

Ok. 25 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 220 mm; głębokość: 160 mm; wysokość: 280 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.