

Link do produktu: <https://esilver.eu/polerowana-suszarka-do-rak-z-obudowa-ze-stali-nierdzewnej-w-polysku-moc-2250-w-p-2488.html>



Polerowana suszarka do rąk z obudową ze stali nierdzewnej w połysku, moc 2250 W

Cena brutto	2 361,60 zł
Cena netto	1 920,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida E88CP-EIP188

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Automatyczna suszarka Merida 2250 W z polerowanej stali nierdzewnej

Merida SaniFlow EIP188 to urządzenie o mocy 2250 W, które najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach i reprezentacyjnych toaletach o większym ruchu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Polerowane wykończenie pasuje do reprezentacyjnej armatury, a obrotowa dysza ułatwia ustawienie kierunku nawiewu. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 2250 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 65 dB

Wymiary szerokość: 270 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 250 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida E88CP-EIP188
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	2250 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	65 dB
Wydajność	5,5 m³/min
Prędkość powietrza	100 km/h
Temperatura powietrza	53°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	6,5 kg
Wymiary	szerokość: 270 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 250 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	250 W
Moc grzałki	2000 W
Czas suszenia	29 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model SaniFlow EIP188?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach i reprezentacyjnych toaletach o większym ruchu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

29 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 270 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 250 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.