

Link do produktu: <https://esilver.eu/polerowana-suszarka-do-rak-ze-stali-nierdzewnej-w-wykonczeniu-z-polyskiem-moc-4201500-w-p-2497.html>



Polerowana suszarka do rąk ze stali nierdzewnej w wykończeniu z połyskiem, moc 420–1500 W

Cena brutto	2 519,04 zł
Cena netto	2 048,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni roboczych
Kod produktu	Merida M30C-EIP130

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Polerowana suszarka Merida 1500 W ze stali z regulacją mocy

Merida MachFlow EIP130 to urządzenie o mocy 420–1500 W, które najlepiej sprawdzi się w eleganckich łazienkach hotelowych i restauracyjnych z potrzebą regulacji mocy. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Regulowany nawiew i grzanie ułatwiają znalezienie równowagi między szybkością suszenia, głośnością i poborem energii. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 420–1500 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 68–75 dB

Wymiary szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M30C-EIP130
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	420–1500 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	68–75 dB
Wydajność	2,93–3,16 m³/min
Prędkość powietrza	190–480 km/h
Temperatura powietrza	35–45°C
Możliwość włączenia grzałki	tak
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	5,1 kg

Wymiary	szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	420-1100 W
Moc grzałki	110-400 W
Czas suszenia	8-10 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model MachFlow EIP130?

Najlepiej sprawdzi się w eleganckich łazienkach hotelowych i restauracyjnych z potrzebą regulacji mocy. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

8-10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 213 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 330 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.