

Link do produktu: <https://esilver.eu/srodek-do-mycia-chlodni-witryn-sklepowych-bez-rozmrazania-frost-waschen-1l-p-2874.html>



Środek do mycia chłodni, witryn sklepowych bez rozmrażania Frost Waschen 1L

| | |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto | 24,80 zł |
| Cena netto | 20,16 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-2 dni robocze |
| Kod produktu | FW1 |

Opis produktu

Specjalistyczny płyn do mycia zamrażarek oraz chłodni bez potrzeby rozmrażania 1L

Płyn Frost Waschen usuwa zanieczyszczenia organiczne oraz resztki etykiet w urządzeniach i pomieszczeniach zamrażalnych podczas ich pracy (np. chłodnie, zamrażalki, lodówki, witryny sklepowe). Stosowanie środka nie wymaga przerywania procesu chłodzenia, rozmrażania urządzenia lub pomieszczenia czy przemieszczania zmrożonej żywności.

Preparat można stosować w temperaturach nie niższych niż -35°C. Ze względu na niskopianową formułę Frost Waschen nadaje się do stosowania w maszynach czyszczących i myjących. Płyn można stosować również ręcznie za pomocą spryskiwacza / metodą spryskiwania. Nie stwarza niebezpieczeństwa wybuchu. Preparat wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nadaje się do stosowania w obszarze spożywczym.

- Opakowanie: 1 litr
- Przeznaczenie: mycie mroźni, chłodni, lodówek, witryn chłodniczych
- Produkt gotowy do użycia
- Można stosować do: aluminium, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej, emalii, szkła, ceramiki, gumy.
- Do wszystkich wodoodpornych powierzchni stosowanych w pomieszczeniach chłodniczych i zamrażalnych. Ściany (malowane proszkowo, impregnowane tworzywem sztucznym), posadzki przemysłowe (latriko, pomalowany beton, jastyrych, wykładziny organiczne itp.). Znakomicie nadaje się do mycia stali szlachetnej, aluminium oraz tworzyw sztucznych.
- Produkt stosować nierozcieńczony! Do pomieszczeń zamrażalniczych nie wnosić wody oraz wilgotnych ścierek oraz mopów.
- Mycie posadzek: Nie rozcieńczony preparat rozlać na podłogę i rozprowadzić szczotką lub mopem. Pozostawić na okres 10-15 minut do zadziałania produktu. Szorować maszyną lub szczotką przeznaczoną do tego celu i rodzaju podłogi. Pozostałości zebrać maszyną lub zgarniaczem i wytrzeć posadzkę do sucha.
- Mycie ścian i elementów pionowych: Nie rozcieńczony produkt nanieść za pomocą spryskiwacza i pozostawić na okres ok. 5 minut do zadziałania produktu. Jeżeli zachodzi potrzeba przeszorować powierzchnie szczotką przeznaczoną do tego celu i powierzchni. Pozostałości usunąć ściągaczką. Powierzchnię wytrzeć do sucha.
- Zużycie: mycie podłóg: 250-300 ml/m², mycie ścian i powierzchni poziomych: 100-150 ml/m²
- HACCP, GHP/GMP