

Link do produktu: <https://esilver.eu/srodek-do-zdzierania-warstw-polimerowych-dolphin-activ-floor-5-l-p-3911.html>



## Środek do zdzierania warstw polimerowych Dolphin Activ Floor 5 I

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto  | <b>163,00 zł</b>       |
| Cena netto   | <b>132,52 zł</b>       |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>2-4 dni robocze</b> |
| Kod produktu | <b>D160/5</b>          |

### Opis produktu

Usuwanie powłok

### Usuwanie zużytych warstw ochronnych z posadzek użytkowych

Środek do zdzierania warstw polimerowych Dolphin Activ Floor 5 I to preparat do usuwania warstw polimerowych, przygotowany z myślą o pracy w obiektach, w których liczy się skuteczność, wygodne dozowanie i powtarzalny efekt sprzątania. Produkt sprawdzi się do usuwania starych powłok ochronnych, past i zabrudzeń przed renowacją.

**Zastosowanie** do usuwania starych powłok ochronnych, past i zabrudzeń przed renowacją

**Działanie** rozpuszcza zużyte warstwy polimerowe i ułatwia przygotowanie posadzki

**Powierzchnie** podłogi odporne na działanie preparatu, zwłaszcza posadzki zabezpieczane powłokami

**Pojemność** 5 l

### Do czego sprawdzi się ten produkt?

- gdy potrzebujesz produktu do usuwania starych powłok ochronnych, past i zabrudzeń przed renowacją;
- w miejscach takich jak obiekty z okresową konserwacją podłóg, szkoły, urzędy, biura i hale;

### Dane techniczne

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Dolphin                                                                 |
| Kod produktu          | D160/5                                                                  |
| Pojemność             | 5 l                                                                     |
| Rodzaj produktu       | preparat do usuwania warstw polimerowych                                |
| Współczynnik pH       | 12                                                                      |
| Główne zastosowanie   | do usuwania starych powłok ochronnych, past i zabrudzeń przed renowacją |
| Rekomendowane obiekty | obiekty z okresową konserwacją podłóg, szkoły, urzędy, biura i hale     |

### Sposób użycia

Preparat nanosić ręcznie lub maszynowo, odpowiednio do rodzaju usuwanej powłoki.

- Zwykłe warstwy polimerowe: 0,5–3 l preparatu na 10 l wody.

- 
- Warstwy polimerowe poliuretanowe: stosować koncentrat.

## Wskazówka użytkowa

Po usunięciu starej warstwy dokładnie zbierz roztwór i wypłucz podłogę przed nałożeniem nowej powłoki.

## Najczęściej zadawane pytania

Czy produkt nadaje się do codziennego użycia?

Tak, jeżeli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W praktyce sprawdzi się do usuwania starych powłok ochronnych, past i zabrudzeń przed renowacją, zwłaszcza w obiektach, gdzie sprzątanie odbywa się regularnie.

Na jakich powierzchniach można go stosować?

Produkt jest przeznaczony przede wszystkim na: podłogi odporne na działanie preparatu, zwłaszcza posadzki zabezpieczane powłokami. Przy powierzchniach delikatnych warto wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

Czy produkt wymaga rozcieńczania przed użyciem?

Zwykle warstwy polimerowe: 0,5–3 l preparatu na 10 l wody. Warstwy polimerowe poliuretanowe: stosować koncentrat.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania?

Po usunięciu starej warstwy dokładnie zbierz roztwór i wypłucz podłogę przed nałożeniem nowej powłoki.

Jakie pH ma preparat i co oznacza to w praktyce?

Współczynnik pH produktu wynosi 12, co oznacza silnie zasadowy odczyn. Preparat wymaga ostrożnego stosowania na odpornych powierzchniach oraz zachowania środków ochrony wskazanych na opakowaniu.

W jakich obiektach produkt sprawdzi się najlepiej?

Produkt najlepiej sprawdzi się w takich miejscach jak obiekty z okresową konserwacją podłóg, szkoły, urzędy, biura i hale. Jest przeznaczony do usuwania starych powłok ochronnych, past i zabrudzeń przed renowacją.

Jak przechowywać produkt po otwarciu?

Po użyciu należy szczelnie zamknąć oryginalne opakowanie i przechowywać je poza zasięgiem dzieci oraz z dala od żywności. Preparatu nie należy przelewać do przypadkowych pojemników ani mieszać z innymi środkami czyszczącymi.

## Informacje o bezpieczeństwie

**Klasyfikacja CLP:** Met. Corr. 1 – substancja mogąca powodować korozję metali; Skin Corr. 1 – działanie żrące na skórę i poważne uszkodzenie oczu.

**Hasło ostrzegawcze:** Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

- **H290:** Może powodować korozję metali.
- **H314:** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

- **P280:** Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i odpowiednie obuwie ochronne.
- **P301+P330+P331:** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
- **P303+P361+P353:** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
- **P304+P340:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- **P305+P351+P338:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- **P310:** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

