

Link do produktu: <https://esilver.eu/stalowa-matowa-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-szczotkowanej-stali-nierdzewnej-304-moc-2300-w-p-769.html>



Stalowa matowa suszarka do rąk w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304, moc 2300 W

Cena brutto	788,96 zł
Cena netto	641,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	HD11H1

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Wzmocniona suszarka Impeco 2300 W ze stali 304 do miejsc publicznych

Impeco TurboBlast HD11H1 to urządzenie o mocy 2300 W, które najlepiej sprawdzi się na stacjach paliw, w szkołach i budynkach użyteczności publicznej narażonych na intensywne użytkowanie. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna 304 szczotkowana, w wykończeniu matowe, stalowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Stalowa obudowa jest w dużym stopniu odporna na uderzenia i odkształcenia, a wydajność 270 m³/h wspiera sprawną obsługę ruchliwej toalety. Konstrukcja jest przeznaczona również do miejsc, w których istnieje ryzyko uderzeń lub niewłaściwego użytkowania. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2300 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna 304 szczotkowana; matowe, stalowe

Poziom hałasu75 dB

Wymiaryszerokość: 262 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 231 mm

Dane techniczne

Producent	Impeco
Kod produktu	HD11H1
Materiał wykonania	stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykończenie lub kolor	matowe, stalowe
Moc urządzenia	2300 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	75 dB
Wydajność	270 m³/h
Prędkość powietrza	30 m/s
Temperatura powietrza	42°C
Waga	4,7 kg
Wymiary	szerokość: 262 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 231 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	15 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	instrukcja obsługi i montażu, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model TurboBlast HD11H1?

Najlepiej sprawdzi się na stacjach paliw, w szkołach i budynkach użyteczności publicznej narażonych na intensywne użytkowanie. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

15 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 262 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 231 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna 304 szczotkowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe, stalowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.