

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-bialej-obudowie-z-tworzywa-abs-o-mocy-1100-w-p-44.html>

Suszarka do rąk w białej obudowie z tworzywa ABS, o mocy 1100 W

Cena brutto	612,70 zł
Cena netto	498,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Kod produktu	Merida M44A

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Mały osuszacz do biur i prywatnych łazienek — Merida, 1100 W i obudowa z ABS o grubości 3 mm

Ta automatyczna suszarka do rąk Merida Smartflow M44A pracuje z mocą 1100 W i została dobrana do obiektów, w których ręce suszy się wielokrotnie w ciągu dnia. Najczęściej montuje się ją w kameralnych hotelach, salonach usługowych, małych lokalach i zapleczech personelu. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywałek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm jest lekka, odporna na wilgoć i łatwa do utrzymania w czystości. Deklarowany czas suszenia wynosi 45 s, a prędkość powietrza sięga 85 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: bardzo kompaktowa obudowa oraz grube tworzywo ABS. Dzięki takiemu zestawieniu cech urządzenie można świadomie dopasować do natężenia ruchu, dostępnej przestrzeni i standardu wykończenia obiektu.

Moc urządzenia1100 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS o grubości 3 mm; gładkie, białe

Poziom hałasu60 dB

Wymiary145 mm × 138 mm × 258 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M44A
Materiał wykonania	Tworzywo ABS o grubości 3 mm
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1100 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	60 dB
Wydajność	1,6 m ³ /min
Prędkość powietrza	85 km/h
Temperatura powietrza	55°C
Waga	1,2 kg
Wymiary	szerokość: 145 mm; głębokość: 138 mm; wysokość: 258 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23
Czas suszenia	45 s

Deklaracja CE
Wtyczka do gniazda zasilającego
Sposób uruchamiania
Sposób wyłączania
Montaż

Tak
Jest
Automatyczny, czujnik zbliżeniowy
Automatyczny po odsunięciu dłoni
Naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Smartflow M44A?

Najlepiej sprawdzi się w kameralnych hotelach, salonach usługowych, małych lokalach i zapleczach personelu, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Smartflow M44A?

Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu dłoni przez czujnik zbliżeniowy. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Smartflow M44A?

Producent podaje czas 45 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Smartflow M44A?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS o grubości 3 mm” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Smartflow M44A nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 60 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Smartflow M44A?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 145 mm; głębokość: 138 mm; wysokość: 258 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.