

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-bialej-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-malowanej-proszkowo-z-moca-2250-w-p-2490.html>



Suszarka do rąk w białej obudowie ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, z mocą 2250 W

Cena brutto	1 996,12 zł
Cena netto	1 622,86 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida E88AP-PB-EIB288

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Biała suszarka Merida 2250 W ze stali uruchamiana przyciskiem

Merida SaniFlow EIB288 to urządzenie o mocy 2250 W, które najlepiej sprawdzi się w szkołach, obiektach sportowych i jasnych toaletach publicznych. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu biała, malowana proszkowo. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Biały kolor łatwo dopasować do ceramiki i jasnych elementów wyposażenia. Ręczne uruchamianie przyciskiem daje kontrolę nad cyklem, a biała stalowa obudowa pasuje do jasnego wyposażenia. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2250 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; biała, malowana proszkowo

Poziom hałasu68 dB

Wymiaryszerokość: 276 mm; głębokość: 214 mm; wysokość: 250 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida E88AP-PB-EIB288
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	biała, malowana proszkowo
Moc urządzenia	2250 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	68 dB
Wydajność	4,2 m³/min
Prędkość powietrza	100 km/h
Temperatura powietrza	50°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	4,65 kg
Wymiary	szerokość: 276 mm; głębokość: 214 mm; wysokość: 250 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	250 W
Moc grzałki	2000 W
Czas suszenia	20 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	przycisk
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model SaniFlow EIB288?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, obiektach sportowych i jasnych toaletach publicznych. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Jak uruchamia się cykl suszenia?

Przycisk.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

20 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 276 mm; głębokość: 214 mm; wysokość: 250 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia białą, malowaną proszkowo. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.