

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-matowej-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-o-mocy-700-w-p-3455.html>



Suszarka do rąk w matowej obudowie ze stali nierdzewnej, o mocy 700 W

Cena brutto	774,08 zł
Cena netto	629,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni roboczych
Kod produktu	EIM110

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Smukła suszarka Merida 700 W z matowej stali do niewielkiej łazienki

Merida Turbo Jet Slim Mini EIM110 to urządzenie o mocy 700 W, które najlepiej sprawdzi się w małych łazienkach biurowych, hotelowych i lokalach usługowych z ograniczoną głębokością ściany. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szorstkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Obudowa ma tylko 100 mm głębokości, nawiew osiąga 360 km/h, a wyłączenie grzałki obniża pobór do 300 W. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia700 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; matowe

Poziom hałasu72 dB

Wymiaryszerokość: 170 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 254 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	EIM110
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	700 W
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	72 dB
Wydajność	2,2 m ³ /min
Prędkość powietrza	360 km/h
Temperatura powietrza	40°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	2,5 kg
Wymiary	szerokość: 170 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 254 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23

Moc silnika	300 W
Moc grzałki	400 W
Czas suszenia	10-12 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Turbo Jet Slim Mini EIM110?

Najlepiej sprawdzi się w małych łazienkach biurowych, hotelowych i lokalach usługowych z ograniczoną głębokością ściany. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10-12 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 170 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 254 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.