

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-malowanej-lakierowanej-na-bialo-moc-1640-w-p-2471.html>



Suszarka do rąk w obudowie ze stali malowanej, lakierowanej na biało, moc 1640 W

Cena brutto	1 036,48 zł
Cena netto	842,67 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida M99A-EIB199

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Biała stalowa suszarka Merida 1640 W do spokojnej toalety publicznej

Merida Optima EIB199 to urządzenie o mocy 1640 W, które najlepiej sprawdzi się w biurach, hotelach i jasnych łazienkach publicznych o umiarkowanym ruchu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal malowana, w wykończeniu białym, lakierowanym. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Biały kolor łatwo dopasować do ceramiki i jasnych elementów wyposażenia. Nawiew uruchamia się automatycznie, a 60 dB i klasyczny czas suszenia sprzyjają zastosowaniu w obiektach o umiarkowanym ruchu. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 1640 W

Materiał, wykończenie i kolor stal malowana; biała, lakierowana

Poziom hałasu 60 dB

Wymiary szerokość: 255 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 300 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M99A-EIB199
Materiał wykonania	stal malowana
Wykończenie lub kolor	biała, lakierowana
Moc urządzenia	1640 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	60 dB
Wydajność	4 m³/min
Prędkość powietrza	65 km/h
Temperatura powietrza	52°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa II
Waga	4,45 kg
Wymiary	szerokość: 255 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 300 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	140 W
Moc grzałki	1500 W
Czas suszenia	38 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Optima EIB199?

Najlepiej sprawdzi się w biurach, hotelach i jasnych łazienkach publicznych o umiarkowanym ruchu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

38 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 255 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 300 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal malowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia białą, lakierowaną. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.