

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-polerowanej-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-o-wykończeniu-na-połysk-moc-1640-w-p-2473.html>



Suszarka do rąk w polerowanej obudowie ze stali nierdzewnej o wykończeniu na połysk, moc 1640 W

Cena brutto	1 640,00 zł
Cena netto	1 333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida M99C-EIP199

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Polerowana suszarka Merida 1640 W ze stali do eleganckiej łazienki

Merida Optima EIP199 to urządzenie o mocy 1640 W, które najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach i eleganckich łazienkach dla gości. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Polerowana stal nadaje urządzeniu reprezentacyjny wygląd, a czujnik zbliżeniowy uruchamia nawiew bezdotykowo. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 1640 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 60 dB

Wymiary szerokość: 255 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 300 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M99C-EIP199
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	1640 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	60 dB
Wydajność	4 m³/min
Prędkość powietrza	65 km/h
Temperatura powietrza	52°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa II
Waga	4,25 kg
Wymiary	szerokość: 255 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 300 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	140 W
Moc grzałki	1500 W
Czas suszenia	38 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Optima EIP199?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach i eleganckich łazienkach dla gości. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

38 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 255 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 300 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.