

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-polerowanej-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-wykonczonej-na-polysk-moc-5501800-w-p-2494.html>



Suszarka do rąk w polerowanej obudowie ze stali nierdzewnej wykończona na połysk, moc 550–1800 W

Cena brutto	1 222,98 zł
Cena netto	994,29 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida EIP102

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Polerowana suszarka Merida 1800 W ze stali z szybkim nawiewem

Merida Turbo Jet EIP102 to urządzenie o mocy 550–1800 W, które najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach i reprezentacyjnych toaletach o dużej rotacji użytkowników. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Strumień 360 km/h usuwa wodę w 8–10 sekund, a polerowana obudowa podkreśla nowoczesny charakter łazienki. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 550–1800 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 70 dB

Wymiary szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EIP102
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	550–1800 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	3,33 m³/min
Prędkość powietrza	360 km/h
Temperatura powietrza	ok. 40°C
Możliwość włączenia grzałki	tak
Waga	4,6 kg
Wymiary	szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	550 W
Moc grzałki	1250 W
Czas suszenia	8-10 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Turbo Jet EIP102?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, restauracjach i reprezentacyjnych toaletach o dużej rotacji użytkowników. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

8-10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.