

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-srebrnej-obudowie-z-tworzywa-abs-o-mocy-2300-w-p-15.html>



Suszarka do rąk w srebrnej obudowie z tworzywa ABS, o mocy 2300 W

Cena brutto	578,09 zł
Cena netto	469,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	D2300PFG

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Mocny ciepły strumień do często używanych toalet — Faneco, 2300 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Model Ponente D2300PFG producenta Faneco łączy moc 2300 W z konstrukcją przygotowaną do codziennej pracy w łazienkach publicznych i firmowych. Najczęściej montuje się ją w hotelach, biurach, restauracjach, sklepach i obiektach usługowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skracając drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 15–20 s, a prędkość powietrza sięga 20 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: ciepły strumień oraz srebrna obudowa. W praktyce jest to wyposażenie przeznaczone do stałej eksploatacji, a nie przypadkowy dodatek do łazienki — warto uwzględnić je już na etapie planowania strefy umywalk.

Moc urządzenia2300 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, srebrne

Poziom hałasu70 dB

Wymiary265 mm × 210 mm × 230 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	D2300PFG
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, srebrne
Moc urządzenia	2300 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość powietrza	20 m/s
Temperatura powietrza	45–70°C
Waga	3,25 kg
Wymiary	szerokość: 265 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 230 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	15–20 s
Deklaracja CE	Tak

Wtyczka do gniazda zasilającego
Sposób uruchamiania
Sposób wyłączania
Montaż
Co zawiera opakowanie

Jest, przewód 0,8 m
Automatyczny, fotokomórka 3–15 cm
Automatyczny po odsunięciu dłoni
Naścienny, przykręcany
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Ponente D2300PFG?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach, biurach, restauracjach, sklepach i obiektach usługowych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Ponente D2300PFG?

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy fotokomórka 3–15 cm wykryje dłoń. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Ponente D2300PFG?

Producent podaje czas 15–20 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Ponente D2300PFG?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Ponente D2300PFG nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 70 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Ponente D2300PFG?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 265 mm; głębokość: 210 mm; wysokość: 230 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220–240 V / 50–60 Hz. Przewód ma 0,8 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.