

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-szczotkowanej-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-o-matowej-powierzchni-moc-950-w-p-2478.html>



Suszarka do rąk w szczotkowanej obudowie ze stali nierdzewnej o matowej powierzchni, moc 950 W

Cena brutto	1 036,48 zł
Cena netto	842,67 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida EIM105

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Płytko suszarka Merida 950 W ze szczotkowanej stali do wąskiej toalety

Merida Slimstar EIM105 to urządzenie o mocy 950 W, które najlepiej sprawdzi się w wąskich łazienkach biurowych, hotelowych i dostępnych dla osób z ograniczoną mobilnością. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna szczotkowana, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Obudowa ma tylko 100 mm głębokości, a grzałkę można wyłączyć, obniżając pobór mocy z 950 W do 400 W. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia950 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna szczotkowana; matowe

Poziom hałasu65 dB

Wymiaryszerokość: 275 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 295 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EIM105
Materiał wykonania	stal nierdzewna szczotkowana
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	950 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	65 dB
Wydajność	3,33 m³/min
Prędkość powietrza	280 km/h
Temperatura powietrza	45-55°C
Możliwość włączenia grzałki	tak, grzałkę można wyłączyć
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	4,65 kg

Wymiary	szerokość: 275 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 295 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Moc silnika	400 W
Moc grzałki	550 W
Czas suszenia	10-15 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Slimstar EIM105?

Najlepiej sprawdzi się w wąskich łazienkach biurowych, hotelowych i dostępnych dla osób z ograniczoną mobilnością. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10-15 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak, grzałkę można wyłączyć.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 275 mm; głębokość: 100 mm; wysokość: 295 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna szczotkowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.