

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-z-biala-obudowa-z-tworzywa-abs-o-mocy-550-w-p-12.html>

## Suszarka do rąk z białą obudową z tworzywa ABS, o mocy 550 W

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena brutto  | <b>1 052,52 zł</b>       |
| Cena netto   | <b>855,71 zł</b>         |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki | <b>7-8 dni roboczych</b> |
| Kod produktu | <b>HD1EF3</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

### Energooszczędny nadmuch z filtrem HEPA — Impeco, 550 W i obudowa ABS z powłoką antybakteryjną

Urządzenie Impeco Compact HD1EF3 o mocy 550 W jest przeznaczone do bezdotykowego suszenia dłoni w pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych każdego dnia. Najczęściej montuje się ją w szkołach, obiektach sportowych, biurach, galeriach handlowych i urzędach. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną jest lekkie, nie koroduje i można je sprawnie przecierać podczas codziennego serwisu łazienki. Deklarowany czas suszenia wynosi 8-14 s, a prędkość powietrza sięga 90 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: filtr HEPA 13, silnik bezszczotkowy oraz niebieskie światło orientacyjne. Producent opisuje tę konstrukcję jako odporną na uderzenia i akty wandalizmu, dlatego może być rozważana w obiektach publicznych wymagających lepiej zabezpieczonego wyposażenia. To rozsądny wybór dla inwestora, który chce połączyć spójną estetykę łazienki z parametrami dobranymi do rzeczywistej liczby użytkowników.

**Moc urządzenia** 550 W

**Materiał, wykończenie i kolor** Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną; gładkie, białe

**Poziom hałasu** 79 dB

**Wymiary** 221 mm × 157 mm × 285 mm (szer. × gł. × wys.)

### Dane techniczne

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Producent              | Impeco                                                 |
| Kod produktu           | HD1EF3                                                 |
| Materiał wykonania     | Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną                  |
| Wykończenie lub kolor  | Gładkie, białe                                         |
| Moc urządzenia         | 550 W                                                  |
| Zasilanie              | 220-240 V / 50-60 Hz                                   |
| Poziom hałasu          | 79 dB                                                  |
| Wydajność              | 150 m³/h                                               |
| Prędkość powietrza     | 90 m/s                                                 |
| Klasa ochrony p.pożar. | Klasa II                                               |
| Waga                   | 3 kg                                                   |
| Wymiary                | szerokość: 221 mm; głębokość: 157 mm; wysokość: 285 mm |
| Bryzgoszczelność IP    | IP23                                                   |

---

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc silnika                     | 550 W                                                                                |
| Czas suszenia                   | 8-14 s                                                                               |
| Deklaracja CE                   | Tak                                                                                  |
| Wtyczka do gniazda zasilającego | Jest                                                                                 |
| Sposób uruchamiania             | Automatyczny, za pomocą czujnika z podświetleniem                                    |
| Sposób wyłączania               | Automatyczny po odsunięciu dłoni                                                     |
| Montaż                          | Naścienny, przykręcany                                                               |
| Co zawiera opakowanie           | suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna |

## Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Compact HD1EF3?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, obiektach sportowych, biurach, galeriach handlowych i urzędach, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Compact HD1EF3?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą czujnika z podświetleniem. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Compact HD1EF3?

Producent podaje czas 8-14 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Compact HD1EF3?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Compact HD1EF3 ma filtr HEPA?

Tak, w specyfikacji modelu wskazano filtr HEPA. Jego skuteczność zależy od prawidłowego osadzenia i terminowej wymiany zgodnie z harmonogramem producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki Compact HD1EF3?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 221 mm; głębokość: 157 mm; wysokość: 285 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220-240 V / 50-60 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.