

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-z-matowa-obudowa-ze-stali-nierdzewnej-moc-5501800-w-p-2493.html>



Suszarka do rąk z matową obudową ze stali nierdzewnej, moc 550–1800 W

Cena brutto	1 222,98 zł
Cena netto	994,29 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida EIM102

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Strumieniowa suszarka Merida 1800 W ze stali matowej do częstego użycia

Merida Turbo Jet EIM102 to urządzenie o mocy 550–1800 W, które najlepiej sprawdzi się w obiektach sportowych, hotelach i często używanych łazienkach z wyposażeniem inox. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej ekspozuje drobne smugi i ślady dotyku. Szybki nawiew 360 km/h i opcja pracy bez grzałki pozwalają połączyć krótszy cykl z niższym poborem energii. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 550–1800 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; matowe

Poziom hałasu 70 dB

Wymiary szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EIM102
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	550–1800 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	3,33 m³/min
Prędkość powietrza	360 km/h
Temperatura powietrza	ok. 40°C
Możliwość włączenia grzałki	tak
Waga	4,6 kg
Wymiary	szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm
Bryzgoszczelność IP	IP23

Moc silnika	550 W
Moc grzałki	1250 W
Czas suszenia	8-10 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Turbo Jet EIM102?

Najlepiej sprawdzi się w obiektach sportowych, hotelach i często używanych łazienkach z wyposażeniem inox. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

8-10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.