

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-z-obudowa-z-bialego-tworzywa-abs-o-mocy-1650-w-p-43.html>

Suszarka do rąk z obudową z białego tworzywa ABS, o mocy 1650 W

Cena brutto	380,48 zł
Cena netto	309,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni roboczych
Kod produktu	EJB102

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Tryb ECO do oszczędnego suszenia dłoni — Merida, 1650 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Merida Ecoflow Plus EJB102 jest automatyczną suszarką do rąk o mocy 1650 W; warto ją rozważyć tam, gdzie liczy się wygodna obsługa użytkowników i uporządkowana strefa umywalek. Najczęściej montuje się ją w biurach, restauracjach, hotelach, przychodniach i punktach usługowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 30-40 s, a prędkość powietrza sięga 72 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: silnik bezszczotkowy, tryb ECO 65 W oraz wyłącznik grzałki. To rozsądny wybór dla inwestora, który chce połączyć spójną estetykę łazienki z parametrami dobranymi do rzeczywistej liczby użytkowników.

Moc urządzenia 1650 W

Materiał, wykończenie i kolor Tworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu 60 dB

Wymiary 225 mm × 165 mm × 285 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EJB102
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1650 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	60 dB
Wydajność	1,5 m³/min
Prędkość powietrza	72 km/h
Temperatura powietrza	50°C
Możliwość włączenia grzałki	Tak, tryb ECO po wyłączeniu grzałki
Klasa ochrony p.pożar.	Klasa II
Waga	2,25 kg
Wymiary	szerokość: 225 mm; głębokość: 165 mm; wysokość: 285 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX1
Moc silnika	150 W
Moc grzałki	1500 W
Czas suszenia	30-40 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny, czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	Automatyczny po odsunięciu dłoni
Montaż	Naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Ecoflow Plus EJB102?

Najlepiej sprawdzi się w biurach, restauracjach, hotelach, przychodniach i punktach usługowych, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Ecoflow Plus EJB102?

Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu dłoni przez czujnik zbliżeniowy. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Ecoflow Plus EJB102?

Producent podaje czas 30-40 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Ecoflow Plus EJB102?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy w modelu Ecoflow Plus EJB102 można zmienić pracę grzałki?

Grzałkę można wyłączyć, a wtedy urządzenie pracuje w trybie ECO. Pozwala to zmniejszyć pobór energii i dopasować sposób suszenia do warunków w obiekcie. Ustawienie należy zmieniać zgodnie z instrukcją producenta.

Co przygotować przed instalacją suszarki Ecoflow Plus EJB102?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 225 mm; głębokość: 165 mm; wysokość: 285 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220-240 V / 50-60 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.