

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-z-obudowa-ze-szczotkowanej-stali-nierdzewnej-w-matowym-stalowym-wykończeniu-moc-2500-w-p-24.html>



Suszarka do rąk z obudową ze
szczotkowanej stali nierdzewnej
w matowym stalowym
wykończeniu, moc 2500 W

Cena brutto	828,05 zł
Cena netto	673,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	DP2500SFB

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Przyciskowa suszarka Faneco 2500 W ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Faneco Sirocco DP2500SFB to urządzenie o mocy 2500 W, które najlepiej sprawdzi się w szatniach, obiektach sportowych, na basenach i w toaletach publicznych, gdzie przydaje się ręczne sterowanie cyklem. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna szczotkowana, w wykończeniu matowe, stalowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Przycisk uruchamia kontrolowany cykl, a ruchoma dysza ułatwia skierowanie ogrzanego powietrza na dłonie lub inne osuszane partie. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2500 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna szczotkowana; matowe, stalowe

Poziom hałasu70 dB

Wymiaryszerokość: 270 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 237 mm

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	DP2500SFB
Materiał wykonania	stal nierdzewna szczotkowana
Wykończenie lub kolor	matowe, stalowe
Moc urządzenia	2500 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość powietrza	26 m/s
Temperatura powietrza	50°C
Waga	4,75 kg
Wymiary	szerokość: 270 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 237 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	15-20 s

Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	ręczny przycisk
Sposób wyłączania	automatyczne zakończenie cyklu
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka, instrukcja obsługi, elementy montażowe

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Sirocco DP2500SFB?

Najlepiej sprawdzi się w szatniach, obiektach sportowych, na basenach i w toaletach publicznych, gdzie przydaje się ręczne sterowanie cyklem. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Jak uruchamia się cykl suszenia?

Ręczny przycisk.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

15-20 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 270 mm; głębokość: 208 mm; wysokość: 237 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna szczotkowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe, stalowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.