

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-ze-stali-nierdzewnej-304-w-matowym-szczotkowanym-wykonczeniu-moc-2300-w-p-1283.html>



Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej 304, w matowym szczotkowanym wykończeniu, moc 2300 W

Cena brutto	806,52 zł
Cena netto	655,71 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	HD11H2

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Wandaloodporna suszarka Impeco 2300 W ze szczotkowanej stali 304

Impeco Monsoon HD11H2 to urządzenie o mocy 2300 W, które najlepiej sprawdzi się w szkołach, na dworcach, stacjach paliw i w innych ogólnodostępnych toaletach. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal szlachetna 304, w wykończeniu matowe / szczotkowane. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Producent opisuje stalową obudowę jako wandaloodporną, dlatego model można brać pod uwagę w miejscach narażonych na niewłaściwe użytkowanie. Wandaloodporna obudowa stanowi istotny argument przy wyposażaniu ogólnodostępnych sanitariatów. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2300 W

Materiał, wykończenie i kolorstal szlachetna 304; matowe / szczotkowane

Poziom hałas70 dB

Wymiaryszerokość: 267 mm; głębokość: 142 mm; wysokość: 235 mm

Dane techniczne

Producent	Impeco
Kod produktu	HD11H2
Materiał wykonania	stal szlachetna 304
Wykończenie lub kolor	matowe / szczotkowane
Moc urządzenia	2300 W
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	270 m³/h
Prędkość powietrza	30 m/s
Temperatura powietrza	ok. 42°C
Waga	4,2 kg
Wymiary	szerokość: 267 mm; głębokość: 142 mm; wysokość: 235 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	15 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	instrukcja obsługi i montażu, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Monsoon HD11H2?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, na dworcach, stacjach paliw i w innych ogólnodostępnych toaletach. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

15 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 267 mm; głębokość: 142 mm; wysokość: 235 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal szlachetna 304?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe / szczotkowane. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.