

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-ze-stali-nierdzewnej-polerowana-i-wykonczona-na-polysk-o-mocy-2500-w-p-2485.html>



Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, polerowana i wykończona na połysk, o mocy 2500 W

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida EIP203

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Przyciskowa suszarka Merida 2500 W z polerowanej stali i dyszą 360°

Merida StarFlow Plus EIP203 to urządzenie o mocy 2500 W, które najlepiej sprawdzi się w szatniach, na basenach, w klubach sportowych i toaletach z potrzebą kierowania nawiewu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Przycisk i ruchoma dysza 360° dają użytkownikowi kontrolę nad cyklem oraz kierunkiem ciepłego nawiewu. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 2500 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 72 dB

Wymiary szerokość: 268 mm; głębokość: 183 mm; wysokość: 240 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EIP203
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	2500 W
Zasilanie	220 V / 50 Hz
Poziom hałasu	72 dB
Wydajność	4,5 m³/min
Prędkość powietrza	108 km/h
Temperatura powietrza	55°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Wymiary	szerokość: 268 mm; głębokość: 183 mm; wysokość: 240 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1

Czas suszenia	30 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	przycisk
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model StarFlow Plus EIP203?

Najlepiej sprawdzi się w szatniach, na basenach, w klubach sportowych i toaletach z potrzebą kierowania nawiewu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Jak uruchamia się cykl suszenia?

Przycisk.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

30 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 268 mm; głębokość: 183 mm; wysokość: 240 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.