

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-ze-szczotkowanej-stali-nierdzewnej-304-wykonczona-matowo-i-satynowo-o-mocy-1350-w-p-40.html>



Suszarka do rąk ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304, wykończona matowo i satynowo, o mocy 1350 W

Cena brutto	679,58 zł
Cena netto	552,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	D1350SCB
Kod EAN	5901764293972

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Szybka suszarka Faneco 1350 W ze stali 304 do codziennej obsługi

Faneco Passat V D1350SCB to urządzenie o mocy 1350 W, które najlepiej sprawdzi się w biurach, szkołach, restauracjach i ogólnodostępnych toaletach o średnim natężeniu ruchu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna 304 szczotkowana, w wykończeniu matowe / satynowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Prędkość 100 m/s i czas suszenia 10-12 sekund pomagają sprawnie obsługiwać kolejne osoby; możliwy jest także nawiew chłodnego powietrza. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia1350 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna 304 szczotkowana; matowe / satynowe

Poziom hałasu70 dB

Wymiaryszerokość: 173 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 255 mm

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	D1350SCB
Materiał wykonania	stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykończenie lub kolor	matowe / satynowe
Moc urządzenia	1350 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	130 m³/h
Prędkość powietrza	100 m/s
Temperatura powietrza	40°C; możliwość nawiewu zimnego powietrza
Możliwość włączenia grzałki	tak
Waga	3 kg
Wymiary	szerokość: 173 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 255 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	10-12 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka, instrukcja obsługi, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Passat V D1350SCB?

Najlepiej sprawdzi się w biurach, szkołach, restauracjach i ogólnodostępnych toaletach o średnim natężeniu ruchu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10-12 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 173 mm; głębokość: 150 mm; wysokość: 255 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna 304 szczotkowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe / satynowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.