

Link do produktu: <https://esilver.eu/szara-suszarka-do-rak-w-obudowie-z-tworzywa-abs-o-mocy-1650-w-p-2468.html>



Szara suszarka do rąk w obudowie z tworzywa ABS, o mocy 1650 W

Cena brutto	406,78 zł
Cena netto	330,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	Merida EJS102

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Automatyczna suszarka Merida 1650 W z szarego ABS do biur i hoteli

Merida EcoFlow Plus EJS102 to urządzenie o mocy 1650 W, które najlepiej sprawdzi się w biurach, hotelach, gabinetach i toaletach o umiarkowanym natężeniu ruchu. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: tworzywo ABS, w wykończeniu szare. Tworzywo ABS jest lekkie, gładkie i łatwe do regularnego przecierania, dlatego nie obciąża nadmiernie miejsca montażu. Poziom 60 dB i możliwość wyłączenia grzałki pomagają dopasować pracę do spokojniejszego obiektu i sezonowych warunków. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia1650 W

Materiał, wykończenie i kolortworzywo ABS; szare

Poziom hałasu60 dB

Wymiaryszerokość: 225 mm; głębokość: 165 mm; wysokość: 285 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EJS102
Materiał wykonania	tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	szare
Moc urządzenia	1650 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	60 dB
Wydajność	1,5 m ³ /min
Prędkość powietrza	72 km/h
Temperatura powietrza	50°C
Możliwość włączenia grzałki	tak, wyłącznik grzałki
Klasa ochrony p.pożar	klasa II
Waga	2,25 kg
Wymiary	szerokość: 225 mm; głębokość: 165 mm; wysokość: 285 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1

Moc silnika	150 W
Moc grzałki	1500 W
Czas suszenia	30-40 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model EcoFlow Plus EJS102?

Najlepiej sprawdzi się w biurach, hotelach, gabinetach i toaletach o umiarkowanym natężeniu ruchu. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

30-40 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Tak, wyłącznik grzałki.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 225 mm; głębokość: 165 mm; wysokość: 285 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału tworzywo ABS?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia szare. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.